

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации грязезащитных покрытий серии «Статус».

1. Общие положения

- 1.1. Грязезащитное покрытие типа «Статус» применяется в местах с большим потоком посетителей и высокими требованиями по чистоте.
- 1.2. Грязезащитное покрытие может применяться как вне зданий (улица), так и в тамбурах и внутри помещения.
- 1.3. Грязезащитное покрытие может устанавливаться как на поверхность пола помещений, так и в специально оборудованные прямки, которые должны отвечать требованиям технических условий.
- 1.4. Конструкция грязезащитных покрытий позволяет:
 - сворачивать грязезащитное покрытие в рулон и разворачивать;
 - производить его установку силами Заказчика.
- 1.5. В конструкцию грязезащитного покрытия могут быть внесены конструктивные изменения без предварительного уведомления, которые не ухудшают его качества и надежность.
- 1.6. Перед началом эксплуатации грязезащитного покрытия обслуживающий персонал (уборщики) должен быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации.
- 1.7. При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящей инструкции, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

2. Правила эксплуатации грязезащитных покрытий

- 2.1. Грязезащитное покрытие эксплуатируется при температуре -45°C - $+50^{\circ}\text{C}$.
- 2.2. Транспортировка покрытия к месту установки производится в скатанном виде (в рулоне) не менее чем двумя рабочими.
- 2.3. Порядок проведения уборки:
 - провести внешний осмотр грязезащитного покрытия;
 - при попадании в межпрофильное пространство крупного мусора (окурков, пуговиц и т.д.) удалить его, используя неметаллические приспособления: пластмассовые, деревянные или дистанционные захваты.
 - провести внешнюю уборку покрытий, используя ворсовые щетки, смоченные в моющем растворе;
 - протереть поверхность покрытий сухой ветошью;
 - аккуратно скатать грязезащитное покрытие в рулон и провести уборку прямки (подпрофильного пространства);
 - аккуратно раскатать грязезащитное покрытие и установить его в прямку.
- 2.4. Допускается уборка покрытий как обычными, так и моющими пылесосами, при этом скатывание изделий необязательно.

3. Действия, запрещенные правилами эксплуатации

- 3.1. Бросать грязезащитное покрытие на пол (в прямку), а также на предметы, которые могут привести к механической деформации (повреждениям) элементов конструкции и в целом покрытия.
- 3.2. Скатывать покрытие при наличии в межпрофильном пространстве посторонних предметов.
- 3.3. Проводить уборку покрытий растворами агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителями).
- 3.4. Применять для уборки металлические щетки, режущие и колющиеся предметы.
- 3.5. Исключить попадание на покрытие горячих предметов (окурков, спичек и т.д.).

3.6. Не допускать установку на поверхность грязезащитного покрытия стеллажей, столов, стульев и других предметов, создающих систематическую точечную, статическую нагрузку.

3.7. Запрещается наезд на покрытие автомобилей, автокаров, грузовых тележек, а также бытовых тележек с нагрузкой на колесо более 15 кг, грузоподъемностью более 50 кг и диаметром колеса менее 60 мм.